



**Innenauskleidung:**

Nitril Gummi, glatte Innenwand

**Außendecke:**

Gummidecke mit Rippen

**Gewebe:**

100 % Polyester hochfest, rundgewebt

**Einsatzgebiete:**

Feuerwehr, Bundeswehr, Technisches Hilfswerk

**PROFI 4L**

4-lagiger extrudierter außengummierter Flachschauch mit gelber Außendecke



**Eigenschaften:**

extrem abriebfest, leicht und flexibel, alterungs- und ozonbeständig, beständig gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien

**Temperaturbereich:**

kältebeständig bis - 30 °C  
hitzebeständig bis + 100 °C (temporär höher)

Innendurchmesser mm	Innendurchmesser Zoll	Gewicht ca. g/m	Platzdruck bar	Arbeitsdruck* bar	Wandstärke mm
25	1	225	60	16	2,20
38	1 1/2	355	60	16	2,30
45	1 3/4	420	60	16	2,30
52	2	440	50	16	2,50
64	2 1/2	590	50	16	2,70
70	2 3/4	680	50	16	2,80
75	3	725	50	16	2,80

\* Max. empfohlener Arbeitsdruck des Schlauches oder der max. Arbeitsdruck der eingebundenen Kupplung, je nachdem, welcher geringer ist.

