

LOSANGELES Knöchel Sicherheitsschuhe

» Schuhe » Sicherheitsschuhe » Knöchel

Technische Daten

LOSANGELES Knöchel Sicherheitsschuhe

Produkt-Code: 6440-S3



svršek	hovězinová useň povrstvená, broušená v tloušťce 1,8 - 2,0 mm
podšívka	laminovaná prodyšná textilie MESH
vkładací stélka	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
podešev	MICHELIN®-PU/RUBBER - do 300°C, HRO, SRC, odolná proti palivovým olejům, protiskluzná
velikost	37 - 48
norma	ČSN EN ISO 20345:2012
provedení	S3 HRO SRC - s kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou, hydrofobní

Vlastnosti

PL Durchtrittssicherheit - nichtmetallische PL-Einsätze	nein
PS Durchtrittssicherheit - nichtmetallische PS-Einsätze	nein
SR Rutschfestigkeit auf Keramikfliesen mit Glycerin	nein
WPA Wasserdurchtritt und Wasserabsorption (Fueter)	nein
HRO Beständigkeit der Sohle gegenüber	JA
WR Wasserfestigkeit der Schuhe	nein

LOSANGELES Knöchel Sicherheitsschuhe

» Schuhe » Sicherheitsschuhe » Knöchel

WRU Beständigkeit des Schuhschafts gegen Wasserdurchtritt und Wasserabsorption	JA
CI Isolierende Schuhe gegen die Kälte	nein
HI Isolierung der Schuhsohle gegen Hitze	nein
FO Beständigkeit der Sohle gegenüber Heizöl	JA
P Durchtrittsicherheit	JA
E Energieabsorption im Fersenbereich	JA
M Ristschutz	nein
A Antistatische Schuhe	nein
AN Knöchelschutz	nein
CR Futter	nein
SRA Rutschfestigkeit auf Keramikfliesen mit SLS	JA
SRB Rutschfestigkeit auf einem Stahlboden mit Glycerin	JA
SRC Rutschfestigkeit SRA + SRB	JA
FREE-TEX Membrane	nein
Michelin Laufsohle Michelin®	JA
BOA® Schuhe mit Verschlusssystem BOA® Fit System	nein
NON-METALIC Schuhe ohne Metallteile	nein
ESD ESD Schuhe	nein
Winter Winterdesign von Schuhen	nein
ANTICUT Anti-Schnitt-Schuhe	nein
Norm	20345:2012
Markierung von Schuhen	S3

Logistické parametry

Velikost	Nettogewicht	Bruttogewicht	Verkaufsverpackung - Breite	Verkaufsverpackung - Länge	Verkaufsverpackung - Höhe	Pappe - Breite	Karton - Länge	Karton - Höhe	Waage - Verpackung	Länge der Einlegesohle
37	1,44 kg	1,74 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	595 mm	350 mm	18,60 kg	246,6 mm
38	1,49 kg	1,79 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	595 mm	350 mm	19,00 kg	253,3 mm
39	1,57 kg	1,86 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	595 mm	350 mm	19,80 kg	260,0 mm
40	1,62 kg	1,92 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	595 mm	350 mm	20,20 kg	266,7 mm
41	1,65 kg	1,95 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	595 mm	350 mm	20,80 kg	273,3 mm
42	1,68 kg	1,97 kg	260 mm	320 mm	115 mm	545 mm	595 mm	350 mm	21,20 kg	280,0 mm
43	1,78 kg	2,14 kg	275 mm	350 mm	125 mm	560 mm	650 mm	370 mm	22,60 kg	286,7 mm
44	1,83 kg	2,19 kg	275 mm	350 mm	125 mm	560 mm	650 mm	370 mm	23,40 kg	293,3 mm
45	1,92 kg	2,28 kg	275 mm	350 mm	125 mm	560 mm	650 mm	370 mm	24,00 kg	300,0 mm
46	2,00 kg	2,36 kg	275 mm	350 mm	125 mm	560 mm	650 mm	370 mm	24,80 kg	306,7 mm
47	2,06 kg	2,42 kg	275 mm	350 mm	125 mm	560 mm	650 mm	370 mm	25,60 kg	313,4 mm
48	2,06 kg	2,45 kg	275 mm	350 mm	125 mm	560 mm	650 mm	370 mm	25,80 kg	320,1 mm

Obchodní parametry

Intrastat - Warennummer	64034000
Intrastat - Ländercode	CN
Intrastat - Gewicht	1,50 kg
Intrastat - zusätzliche Einheit	NPR
Intrastat - zusätzliche Menge	1